



- Universell einsetzbar
- Hoch reissfest
- Geeignet für Einblaskonstruktionen
- Transparent

Lieferform

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]
1,50	50,00	75,00	11

Einsatzbereich



Technische Werte

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung	
Dicke [mm]	0,48	
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	17000	
s_d -Wert [m]	8	
Flächengewicht [g/m ²]	120 (± 10)	
Wasserdichtigkeit	–	
Temperaturbeständigkeit [°C]	–	
Mindestverarbeitungstemperatur [°C]	–	
Brandverhalten (EN 13501–1)	Klasse E	
Dehnung [%]	längs	55
	quer	40
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	230
	quer	200
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	250
	quer	250
CE	EN 13984	

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 8 PLUS kommt als reissfeste Dampfbremse bei Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Sie eignet sich speziell für die Systemaufbauten mit der PAVAFLOC Einblasdämmung aus Zellulosefaser. Die Verklebungen der Bahnenstösse sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

Lagerung

Rollen trocken, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

PAVATEX-Systemzubehör

- PAVACOLL 310/600
- PAVATAPE 20
- PAVATAPE FLEX
- PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

